



Coffee machine




E BIKE



Energy Meter



Handheld device



Instrument Cluster



Medical



PDA



POS Machine



Printer



Smart Finance



Temperature controller



UPS

Hunan Future Electronics Technology Co., Ltd


Office: 1601, Building A, Zhong 'an Technology Park, No.117, Huaning Road,
 Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Factory: Yaofeng Industrial Park, Yaodu Avenue North, Jianghua County,
 Yongzhou City, Hunan Province, China

Email: info@futurelcd.com,

MP/Whatsapp/Wechat: +86 13723407430 +86 13600415618

<https://www.future-displays.com/>



DISPLAY SOLUTIONS

CERTIFICATE OF QUALIFICATION



COMPANY PROFILE

Established in 2005, Shenzhen Future Electronics Co., Ltd moved to Yongzhou, Hunan in 2017, and established Hunan Future Electronics Technology Co., Ltd. Our factory specializing in the research, development, production and sales comprehensive range of displays, such as TN, STN, FSTN, FFSTN, VA monochrome LCD, COB, COG, TAB modules, color TFT and capacitive touch panels. We commit to becoming a mainstream enterprise to providing standards and customized LCD displays and touch panels.

Now the number of employee is over 800, there are 2 fully automatic LCD production lines, 12 COG lines and 6 COB lines in the Yongzhou factory. We obtained the certifications IATF16949: 2015 quality system, GB/T19001-2015/ISO9001: 2015 quality system, IECQ: QCOB0000:2017 hazardous substance process management system, ISO14001: 2015 environmental system, SGS management system, and the products compliance with the RoHS and REACH. Our products are used for widely applications, such as industrial controller, medical device, electric energy meter, instruments controller, Smart home, home automation, automotive dash-board, GPS system, Smart Pos-machine, Payment Device, white goods, 3D printer, coffee machine, Treadmill, Elevator, Door-phone, Rugged Tablet, Thermostat, Parking system, Media, Telecommunications etc.

In order to meet the needs of different customers, and to respond to the rapid changes in the market, the company has developed in the direction of multiple diversified product lines. Hunan Yongzhou production base has a complete LCD , LCM, TFT and capacitive touch screen production lines. The company has offices in Shenzhen, Hong Kong, and Hangzhou, and has a marketing network in East China, North China, West China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, India, Europe, and North America.



Customized LCD panel/LCD Module/Backlight/Touch Screen

1、LCD Specifications:

LCD Type: TN, HTN, STN, FSTN, DFSTN, PMVA

ITO Glass Thickness: 0.4mm, 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm

Display Mode: Positive, Negative

Polarizer type: Reflective, Transflective, Transmissive

Operating temp range: 0~50°C, -20~70°C, -30~80°C, -40~90°C

Connector: Zebra, Pin, FPC

IC Bonding type: Chip on glass, Chip on board



2、TFT&Capacitive Touch Screen Specifications:

LED backlight Brightness: 250~1000cd/m2

Cover glass thickness: 0.4~4.0mm

CTP Bonding Type: Air Bonding, Optical Bonding

Customized cover glass shape,

Cover glass: AG, AR, AF



STANDARD COG,COG Monochrome LCD

Characters and Dots	LCM Part Number	Module Outline (mm)	LCD Outline (mm)	Active Area (mm)	Display Type	PIN number/ Interface	IC Part Number	BL Color
8*2	FB08207-BKBW	86.5*29	52.5*24.5	27.77*11.5	STN BLUE	6PIN/IIC	ST7066U-0A	white
8*2	FB08206-GGEW	62.5*43	61.5*42	48.8*26	STN GREY	16PIN/Parallel	ST7066U-0E	white
8*2	FB08209-YANN	58*32	42.5*24.5	27.77*11.5	STN yellow green	14PIN/Parallel	ST7066U-0A-B	without BL
16*1	FB16114-BLBW	80*36	69*25	59.62*6.56	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066U-0A	white
16*1	FB16109-GCNC	80*36	69*25	59.62*6.56	STN GREY	16PIN/Parallel	ST7066U-0A	without BL
16*1	SB16103-YEAY	122*33	103.5*22.4	94.84*9.22	STN yellow green	16PIN/Parallel	ST7066U	yellow green
16*2	FB162AE-BKBW	80*36	69*25	56.21*11.5	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066+ST7065	white
16*2	FB162AF-GGBY	84*44	69*25	56.21*11.5	STN GREY	16PIN/Parallel	ST7066U-0A+ST7065C	yellow green
16*2	FB16247-GHBY	104.2*35.9	102*29.5	93.33*16.96	STN GREY	18PIN/	ST7066U-0T+ST7065C	yellow green
16*2	FB8016116-FGSB	45*20	38.6*17.6	34.32*7.64	FSTN	14pin/4 wire Parallel	NT7070B	blue
16*2	FB8016124-BKZW	80*36		56.2*16	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066U+ST7065C	white
16*2	FB8016125-BKZW	80*36		56.2*16	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066U+ST7065C	white
16*2	FB8016126-YGZY	80*36		56.2*16	STN yellow green	16PIN/Parallel	AIP31066+AIP31065	yellow green, Low brightness BL
20*2	FB20214-FHBW	116*37	87*30	75.4*11.5	FSTN POSITIVE	16PIN/Parallel	ST7066U-6S+ST7063C	white
20*2	FB20214-WLBR	116*37	90*30	75.4*11.5	FSTN NEGATIVE	16PIN/Parallel	ST7066U-6S+ST7063C	red
20*4	FB20404-FEBW	149.23*51.23	96.8*36.4	70.4*20.8	FSTN POSITIVE	40PIN/Parallel	ST7066U-0A+ST7063C*2	white
20*4	FB20406-YGAY	98*60	86*33.2	70.4*20.8	STN yellow green	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	yellow green
20*4	FB20406-GGAY	98*60	86*33.2	70.4*20.8	STN GREY	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	yellow green
20*4	FB20406-BKBW	98*60	86*33.2	70.6*20.84	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	white
20*4	FB20406-FGBW-03	98*60	86*35.2	70.6*20.84	FSTN POSITIVE	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	white
20*4	FB20408-FEBW	98*61	96.2*40.3	81.35*27.35	FSTN POSITIVE	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	white
20*4	FB20409-BKBW	98*60	96.5*38.5	70.4*20.8	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066U-0A+ST7065C*4	white
20*4	FB20412-BLBW	108*41	93.7*32.7	70.4*20.8	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066U-6S+ST7063C*2	white
20*4	FB20413-BLBW	118*43	93.7*36.5	70.4*20.8	STN BLUE	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	white
20*4	FB10032101-YGZY	98*60		70.4*20.8	STN yellow green	16PIN/Parallel	ST7066-0A+ST7063*2	yellow green
24*2	FB24203-GEAY	118*36	100.9*27.2	88.3*11.5	STN GREY	16PIN/Parallel	ST7066U-0A+ST7063D	yellow green
144*32	FB1443202-YGAY	85*36	70.2*24.2	60.44*13.4	STN yellow green	16PIN/Parallel	ST7920-0A+ST7921	yellow green
144*32	FB1443203-FGBW	80*36	69.65*24	60.44*13.4	FSTN POSITIVE	16PIN/Parallel	ST7920-0B+ST7921	white
128*64	FB12864522-YGYS	87*71		56.28*38.36	STN yellow green	22PIN/Parallel	RA6963L2NA+NT7086*2	white
192*64	FB19264203-YZYS	98*60		69.09*21.09	STN yellow green	20PIN/Parallel	AIP31108*3+AIP31107*1	yellow green
192*64	FB19264217-YZYS	98*60		69.09*21.09	STN yellow green	20PIN/Parallel	AIP31108*3+AIP31107*1	yellow green
240*64	FB24064225-BLZW	180*62		127.16*33.88	STN BLUE	22PIN/Parallel	UCI6963	white

TFT Product List

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
1	0.96" TFT FUT0960QQ07B- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	14.04(W)*27.95(H)*1.38(T)mm
			Active area 有效区域	10.8 (H) x 21.70 (V)mm
			Resolution 分辨率	80*160
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7735P3-G6
			Brightness 亮度	580cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	4WSPI
			Application 应用	Smart bracelets, blood oximeters, smart small appliances, smart water cups, etc. 智能手环、血氧仪、智能小家电、智能水杯等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
2	0.96" TFT FUT0960QQ08H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	13.50(W)*27.95(H)*1.47(T)
			Active area 有效区域	10.8 (H) x 21.7 (V)
			Resolution 分辨率	80*RGB*160
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally black
			Driver IC 驱动 IC	ST7735S
			Brightness 亮度	520cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI
			Application 应用	Smart bracelets, blood oximeters, smart small appliances, smart water cups, etc. 智能手环、血氧仪、智能小家电、智能水杯等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
3	1.1" TFT FUT0110Q02H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	30.59(W)*32.98(H)*1.56(T)mm
			Active area 有效区域	27.79 (H) x 27.79 (V)mm
			Resolution 分辨率	240*240
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	GC9A01
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI
			Application 应用	Medical equipment, remote controls, and elderly care products 医疗设备、遥控器、老年护理用品

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
4	1.14" TFT FUT0114Q20H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	17.60(W)*31.00(H)*1.60(T)mm
			Active area 有效区域	14.86 (H) x 24.91 (V)mm
			Resolution 分辨率	135(H) x 240(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789T3-G4-1
			Brightness 亮度	440cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI-4W
			Application 应用	Reading pens, medical equipment, remote controls, home appliances 阅读笔、医疗设备、遥控器、家电

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
5	1.28" TFT FUT0128QV06B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	35.60(W)*37.74(H)*1.56(T)mm
			Active area 有效区域	32.4 (H) x 32.4 (V)mm
			Resolution 分辨率	240(H) x 240(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	NV3002A
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Smart home, sweeping robots, smart appliances, etc. 智能家居、扫地机器人、智能家电等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
6	1.30" TFT FUT0130Q10H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	26.17(W)*29.22(H)*1.86(T)
			Active area 有效区域	23.4 (H) x 23.4 (V)mm
			Resolution 分辨率	240(H) x 240(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789V
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Cover Lens 盖板	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Smart watches, sweeping robots, e-cigarettes, sports cameras 智能手表、扫地机器人、电子烟、运动相机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
7	1.44" TFT FUT0144Q042H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	32.36(W)*38(H)*2.70(T)
			Active area 有效区域	25.50 (H) x 26.50 (V)mm
			Resolution 分辨率	128*128
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7735P3
			Brightness 亮度	400cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Smart home appliances, children's toys, 智能家居电器、儿童玩具、老人机等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
10	1.54" TFT FUT0154Q18H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	31.52(W)*33.72(H)*1.94(T)
			Active area 有效区域	27.72 (H)x27.72 (V)
			Resolution 分辨率	360(H) × 360(V)mm
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789T3-G4-1
			Brightness 亮度	330~380cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI4W
			Application 应用	Smart watches, e-cigarettes, sweeping robots, communication equipment, etc. 智能手表、电子烟、扫地机器人、通讯设备等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
8	1.5" TFT FUT0150HV12B- LCM-A6		Outline dimensions 外形尺寸	47.0(W)*89.0(H)*6.90(T)
			Active area 有效区域	37.15(H)x37.15(V)
			Resolution 分辨率	360(H)RGBx360(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	AXS15231B
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Without
			Interface type 接口类型	SPI4W
			Application 应用	

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
11	1.77" TFT FUT0177QQ47H- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	34.00(W)*45.83(H)*2.47(T)
			Active area 有效区域	28.032 (H) x 35.04(V)mm
			Resolution 分辨率	128*160
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7735
			Brightness 亮度	400cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SIP
			Application 应用	Medical equipment, smart home appliances, POS equipment, walkie-talkies, elderly phones, feature phones 医疗设备、智能家居、POS 仪器、对讲机、老年机、功能机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
9	1.5" TFT FUT0150HV12B- LCM-B1		Outline dimensions 外形尺寸	47.0(W)*89.0(H)*6.90(T)
			Active area 有效区域	37.15 (H) x37.15(V)
			Resolution 分辨率	360(H) RGB × 360(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	AXS15231B
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI4W
			Application 应用	

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
12	1.85" TFT FUT0185QV02B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	31.40(W)*39.23(H)*1.85(T)mm
			Active area 有效区域	29.52 (H) x 34.93 (V)mm
			Resolution 分辨率	240*284
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789T3-G4-1
			Brightness 亮度	450cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SIP
			Application 应用	Smart Watch 智能手表

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
13	2.0" TFT FUT0200QV28H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	34.60(W)*47.80(H)*2.05(T)mm
			Active area 有效区域	30.60 (H) x 40.80 (V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789V2-G4-A
			Brightness 亮度	250cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Medical equipment, game consoles, small appliances, functional instruments, walkie-talkies 医疗设备、手柄游戏机、小家电、功能仪器、对讲机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
16	2.31" TFT FUT0230QV18H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	55.20(W)*47.55(H)*2.8(T)mm
			Active area 有效区域	46.75 (H) x 35.06(V)mm
			Resolution 分辨率	320*240
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ILI9342C
			Brightness 亮度	200~250cd/m2
			Interface type 接口类型	SPI
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Application 应用	Smart home appliances, elderly phones, fire alarms, etc. 智能家居电器、老人机、火灾报警等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
14	2.0" TFT FUT0200VG38B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	46.10(W)*40.(H)*2.53(T)mm
			Active area 有效区域	40.82 (H) x 30.62 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*360
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	280~330cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	Fire alarm, audio equipment, elderly phone 火灾报警、音响设备、老人机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
17	2.4" TFT FUT0240QV32S- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	42.72(W)*60.26(H)*2.35(T)mm
			Active area 有效区域	36.72 (H) x 48.96 (V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7789V2-G4
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI/MCU/RGB
			Application 应用	Mobile phones, infusion pumps, smart door locks, smart home appliances, etc. 手机、输液泵、智能门锁、智能家居等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
15	2.1" TFT FUT0210WV04B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	56.18(W)*59.71(H)*2.30(T)mm
			Active area 有效区域	53.28 (H) x 53.28 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Smart floor cleaning machine, smart speaker, smart tea table 智能地板清洗机、智能扬声器、智能茶座

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
18	2.4" TFT FUT0240QV103B- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	42.32(W)*59.91(H)*2.4(T)mm
			Active area 有效区域	36.72 (H) x 48.96 (V)mm
			Resolution 分辨率	240B*320
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789V2
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Smart translators, car navigation instruments, medical equipment, POS machines, feature phones, children's toys, etc. 智能翻译器、车载导航仪器、医疗设备、POS机、功能机、儿童玩具等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
19	2.4" TFT FUTO240QV140B- LCM-A4		Outline dimensions 外形尺寸	40.44(W)*57.00(H)*2.28(T)mm
			Active area 有效区域	36.72 (H) x 48.96 (V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789T3-G4-1
			Brightness 亮度	1200cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	4 线 SPI
			Application 应用	Smart translators, fire alarms, car navigation instruments, medical equipment, POS machines, feature phones, children's toys, etc. 智能翻译器、火警、车载导航仪表、医疗设备、POS 机、功能机、儿童玩具等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
22	2.8" TFT FUTO280QV67S- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	50.0(W)*69.20(H)*2.30(T)mm
			Active area 有效区域	43.2 (H) x 57.6(V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7789V2
			Brightness 亮度	300-350cm/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	4-SPI
			Application 应用	Smart translators, fire alarms, car navigation instruments, medical equipment, POS machines, feature phones, children's toys, etc. 智能翻译器、火警、车载导航仪表、POS 机、儿童玩具。


序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
20	2.4" TFT FUTO240QV157H- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	34.60(W)*47.80(H)*2.01(T)mm
			Active area 有效区域	36.72 (H) x 48.96(V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7789T3-G4-1
			Brightness 亮度	180cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI
			Application 应用	Smart translators, fire alarms, car navigation instruments, medical equipment, POS machines, feature phones, children's toys, etc. 智能翻译器、火警、车载导航仪表、医疗设备、POS 机、功能机、儿童玩具等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
23	2.8" TFT FUTO280QV156B- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	50.00(W)*69.20(H)*2.35(T)mm
			Active area 有效区域	43.2 (H) x 57.6(V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	IL19340X
			Brightness 亮度	330cm/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI
			Application 应用	Smart translators, fire alarms, car navigation instruments, medical equipment, POS machines, feature phones, children's toys, etc. 智能翻译器、火警、车载导航仪表、POS 机、功能机、儿童玩具

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
21	2.76" TFT FUTO276WV01B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	73.03(W)*76.48(H)*2.22(T)mm
			Active area 有效区域	71.86 (H) x 70.18 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*480
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	280cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	门禁、扫地机器人、猫眼

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
24	2.83" TFT FUTO280QV243B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	46.50(W)*65.05(H)*2.13(T)mm
			Active area 有效区域	43.20(H) x 57.60(V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7789P3-G6
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	4WSPI
			Application 应用	Smart translators, medical equipment, POS machines, feature phones 智能翻译器、医疗设备、POS 机、功能机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
25	2.86" TFT FUT0286QH07B-ZC-A3		Outline dimensions 外形尺寸	31.60(W)*145.10(H)*3.08(T)mm
			Active area 有效区域	36.51 (H) x 67.68 (V)mm
			Resolution 分辨率	376*960
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	200cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	router 路由器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
28	3.5" TFT FUT0350HV119B-ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	54.38(W)*84.61(H)*3.20(T)mm
			Active area 有效区域	48.96 (H) x 73.44 (V)mm
			Resolution 分辨率	320*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ILI9488
			Brightness 亮度	750cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB&MCU&SPI
			Application 应用	Medical equipment, handheld devices, etc. 医疗设备, 手持设备等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
26	2.95" TFT FUT0300WV13H-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	40.94(W)*73.97(H)*2.12(T)mm
			Active area 有效区域	36.72 (H) x 65.28(V)mm
			Resolution 分辨率	360*640
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	450cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Medical equipment, smart home appliances, power banks, mobile devices 医疗设备、智能家居电器、充电宝、移动设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
29	3.5" TFT FUT0350QV93H-LCM-A2		Outline dimensions 外形尺寸	76.90(W)*63.90(H)*3.15(T)mm
			Active area 有效区域	70.08 (H) x52.56 (V)mm
			Resolution 分辨率	320*240
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7272A
			Brightness 亮度	360cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB24BIT
			Application 应用	Handheld devices, security, instruments, smart motorcycles, telephones, attendance meters, etc. 手持设备、安防、仪器仪表、智能摩托车、电话机、考勤仪表等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
27	3.2" TFT FUT0320QV15H-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	55.04(W)*77.7(H)*2.5(T)mm
			Active area 有效区域	48.6(H) x 64.8(V)mm
			Resolution 分辨率	240*320
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	HT7709T3
			Brightness 亮度	230cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	Medical equipment, robots 医疗设备、机器人

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
30	3.5" TFT FUT0350VG41S-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	76.84(W)*69.80(H)*3.07(T)mm
			Active area 有效区域	70.08 (H) x52.56 (V)mm
			Resolution 分辨率	640 x 480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7703
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	Security, instrumentation, smart motorcycles 安防、仪器仪表、智能摩托车

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
31	3.5" TFT TFT3.5-118		Outline dimensions 外形尺寸	55.50(W)*84.55(H)*3.65(T)mm
			Active area 有效区域	48.96 (H) x 73.44 (V)mm
			Resolution 分辨率	320*480
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ILI9488
			Brightness 亮度	450cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MCU
			Application 应用	3D printers, control panels, etc. 三 D 打印机、控制面板等。

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
34	3.95" TFT FUT0397WV20B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	57.14(W)*96.85(H)*2.25(T)mm
			Active area 有效区域	51.84 (H) x86.40 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*800
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	220~270cm/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Smart audio, translation pen, router, third-party smartphone 智能音频, 翻译笔、路由器、三方智能机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
32	3.95" TFT FUT0395HD18B- ZC-A6		Outline dimensions 外形尺寸	80.60(W)*84.40(H)*3.60(T)mm
			Active area 有效区域	71.93(H)x 71.93(V)mm
			Resolution 分辨率	720*720
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	S17703
			Brightness 亮度	850cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI4L
			Application 应用	Switch controller, 86 box switch controller 开关控制器、86 盒开关控制器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
35	3.95" TFT FUT0395SQ27H- ZC-A1		Outline dimensions 外形尺寸	83.4(W)*83.4(H)*3.7(T)
			Active area 有效区域	71.86(H)x70.18(V)
			Resolution 分辨率	480*RGB*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	GC9503CV
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Smart thermostats, 智能恒温器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
33	3.95" TFT FUT0395Q19H-ZC-A3		Outline dimensions 外形尺寸	84.00(W)*84.00(H)*3.06(T)mm
			Active area 有效区域	71.86 (H) x 70.18 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	310 cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI2L
			Application 应用	Smart thermostats, smart cameras, instruments 智能恒温器, 智能摄像头, 仪器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
36	3.99" TFT FUT0399HD02B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.6(W)*109.87(H)*2.18(T)mm
			Active area 有效区域	101.52 (H) x 101.52 (V)mm
			Resolution 分辨率	720*720
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	360cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	电视遥控器, 扫地机器人

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
37	4.3" TFT FUT0430WQ07Q-ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.5(H)X67.2(V)X2.9(D)mm
			Active area 有效区域	95.04(H) X 53.856(V) mm
			Resolution 分辨率	480X272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7282
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI+RGB 24bit
			Application 应用	Telephone, power control box 电话机, 电源控制箱

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
40	4.3" TFT FUTO430WQ58Q-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.50(W)*67.20(H)*2.90(T)mm
			Active area 有效区域	95.04 (H) x 53.86(V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ST7282
			Brightness 亮度	360cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB24bit
			Application 应用	Telephones and home appliances 电话机、家电设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
38	4.3" TFT FUT0430WV27B-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.40(W)*67.15(H)*2.95(T)mm
			Active area 有效区域	95.04(H)x53.856 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally Black
			Driver IC 驱动 IC	ST7262
			Brightness 亮度	1000cd/m2
			Interface type 接口类型	LVDS
			Cover Glass 盖板	without
			Application 应用	

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
41	4.3" TFT FUTO430WQ69H-ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.50(W)*67.20(H)*4.47(T)mm
			Active area 有效区域	95.04 (H) x 53.86(V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	3C7283-G4-1
			Brightness 亮度	750cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB24bit
			Application 应用	industrial equipment 工业设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
39	4.3" TFT FUT0430WQ17B-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	105.50(W)*67.26(H)*2.70(T)mm
			Active area 有效区域	95.04 (H) x 53.856 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7283
			Brightness 亮度	870cd/m2
			Interface type 接口类型	RGB
			Cover Glass 盖板	Optional
			Application 应用	Smart home appliances and instruments 智能家居电器、仪器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
42	4.3" TFT FUT0430WV40B-ZC-A1		Outline dimensions 外形尺寸	105.50(W)*67.20(H)*4.52(T)mm
			Active area 有效区域	95.04 (H) x 53.86 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7262
			Brightness 亮度	425cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Testing equipment, industrial equipment 检测设备、工业设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
43	4.3" TFT FUT0430WQ124B-A1		Outline dimensions 外形尺寸	105.40(W)*67.15(H)*2.95(T)mm
			Active area 有效区域	95.04 (H)x 53.856 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7265
			Brightness 亮度	1000cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	SPI
			Application 应用	outdoor Testing equipment, industrial equipment 户外检测设备、工业设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
44	4.5" TFT FUT0450FW05B-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	60.00(W)*109.00(H)*2.10(T)mm
			Active area 有效区域	55.44 (H)x 98.64 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*RGB*272
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701S
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Three-proof machine 三防机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
45	5.0" TFT FUT0495FW10H-LCM-A2		Outline dimensions 外形尺寸	65.40(W)*119.30(H)*2.05(T)mm
			Active area 有效区域	61.63 (H) x 109.65 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*854
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7701
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Rugged mobile phones, game consoles, medical equipment 三防手机、游戏机、医疗设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
46	5.0" TFT FUT0500HD102H-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	64.70(W)*118.80(H)*21.71(T)mm
			Active area 有效区域	62.10(H) x 110.40 (V)mm
			Resolution 分辨率	720*1280
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	NV3052C
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Handheld barcode scanner 手持扫码机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
47	5.0" TFT FUT0500HD22H-ZC-A3		Outline dimensions 外形尺寸	70.7(W)*130.2(H)*3.25(T)mm
			Active area 有效区域	62.1(W)* 110.4(H) mm
			Resolution 分辨率	720*1280
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7703+FL1002
			Brightness 亮度	230cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI 4 LANE
			Application 应用	Testing instruments, handheld devices 检测仪器、手持设备

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
48	5.0" TFT FUT0500WQ11Q-ZC-A1		Outline dimensions 外形尺寸	120.70(W)*75.80(H)*4.0(T)mm
			Active area 有效区域	110.88 (H) x 62.83 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*272
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally White
			Driver IC 驱动 IC	ILI6408B
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	3D printer, control panel 3D 打印机、控制面板

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
49	5.0" TFT FUT0500WV20B-ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	131.60(W)*96.60(H)*4.29(T)mm
			Active area 有效区域	108 (H) x 64.8 (V)mm
			Resolution 分辨率	800*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7262
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Kitchen equipment, 3D printers 餐厨设备、三 D 打印机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
52	5.5" TFT FUT0550QH12B-ZC-A1		Outline dimensions 外形尺寸	75.66(W)*140.80(H)*3.27(T)
			Active area 有效区域	61.92(H) x 123.84(V)mm
			Resolution 分辨率	480*960
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7703
			Brightness 亮度	470cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Intelligent testing equipment, beauty instruments 智能检测设备、美容仪

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
50	5.0" TFT FUT0500WV23Q-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	120.70(W)*75.8(H)*2.8(T)mm
			Active area 有效区域	108 (H) x 64.8 (V)mm
			Resolution 分辨率	800*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ILI6122+ILI5960
			Brightness 亮度	450cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Industrial equipment, medical 工业设备、医疗

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
53	5.5" TFT FUT0550QH11B-ZC-A1		Outline dimensions 外形尺寸	75.68(W)*146.35(H)*3.75(T)mm
			Active area 有效区域	61.92(H) x 123.84(V)mm
			Resolution 分辨率	480*960
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7703
			Brightness 亮度	420~470cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	Smart home control panel 智能家居控制面板

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
51	5.0" TFT FUT0500WV24H-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	120.70(W)*75.80(H)*2.89(T)mm
			Active area 有效区域	108 (H) x 64.8 (V)mm
			Resolution 分辨率	800*480
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7262
			Brightness 亮度	1000cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB
			Application 应用	Instruments 仪器仪表

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
54	6.86" TFT FUT0686HD06B-LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	66.60(W)*181.00(H)*4.7(T)mm
			Active area 有效区域	60.19 (H) x 160.51 (V)mm
			Resolution 分辨率	480*1280
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	ST7703
			Brightness 亮度	250~300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI
			Application 应用	Cooking machines, refrigerators, and home appliances 炒菜机、冰箱、家电

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
55	7.0" TFT FUTO700HD61H- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	38.20(W)*181.47(H)*3.45(T)mm
			Active area 有效区域	33.6(H) x 170.88(V)mm
			Resolution 分辨率	280*1424
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	0TA7290N
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI4L
			Application 应用	Medical equipment, monitors, infusion pumps, etc. 医疗设备、监护仪、输液泵等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
58	7.0" TFT FUTO700WV10S- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	165(W)*100(H)*5.5(T)mm
			Active area 有效区域	154.08(W) × 85.92(H)mm
			Resolution 分辨率	800 x 480
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	EK9713CA+EK73002AB2
			Brightness 亮度	300cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Medical monitors, game consoles, elevators, treadmills, etc. 医疗监护仪、游戏机、电梯、跑步机等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
56	7.0" TFT FUTO700SV40B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	165.00(W)*100(H)*5.0(T)mm
			Active area 有效区域	154.21(W) × 85.92(H)mm
			Resolution 分辨率	1024 x 600
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	EK79001HE+EK73215BCGA
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Medical monitors, game consoles, fire alarms, elevators, treadmills 医疗监护仪、游戏机、火警报警器、电梯、跑步机

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
59	7.0" TFT FUTO700WX75B- ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	113.66(W)*181.72(H)*4.26(T)mm
			Active area 有效区域	94.20(H) x 150.72(V)mm
			Resolution 分辨率	800*1280
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	IL9881C
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	With CTP
			Interface type 接口类型	MIPI4L
			Application 应用	Medical equipment, infusion pumps, game consoles Wireless Video Peephole Viewer 医疗设备、输液泵、游戏机、电子猫眼

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
57	7.0" TFT FUTO700SV82B- ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	165.00(W)*100.00(H)*7.82(T)mm
			Active area 有效区域	154.21 (H) x85.92 (V)mm
			Resolution 分辨率	1024*600
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	EK79007AD3+EK73217BOGA
			Brightness 亮度	600 cd/m2
			Interface type 接口类型	MIPI
			Cover Glass 盖板	With CTP
			Application 应用	Car displays, refrigerators, washing machines, etc. 车载显示器、冰箱、洗衣机等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
60	7.0" TFT FUTO700WV24S- LCM-A1		Outline dimensions 外形尺寸	165(W)*100(H)*5.50(T)mm
			Active area 有效区域	154.08(W) × 85.92(H)mm
			Resolution 分辨率	800 x 480
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	EK9713CA+EK73002AB2
			Brightness 亮度	350cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	With CTP
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Medical monitors, game consoles, fire alarms, elevators, treadmills, etc. 医疗监护仪、游戏机、火警报警器、电梯、跑步机等

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
61	7.0" TFT FUTO700WV35S- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	165(W)*100(H)*5.5(T)mm
			Active area 有效区域	154.08(W) × 85.92(H)mm
			Resolution 分辨率	800 x 480
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	EK9713CA+EK73002AB2
			Brightness 亮度	800cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Medical monitors, game consoles, fire alarms, elevators 医疗监护仪、游戏机、火警报警器、电梯

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
62	8.0" TFT FUTO800WV05B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	182.90(W)*141.00(H)*5.55(T)mm
			Active area 有效区域	162.00(W) × 121.50(H)mm
			Resolution 分辨率	800 x 600
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	HK8264-D02-HK8696-A
			Brightness 亮度	TBD
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Industrial instruments 工业仪器

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
63	9.0" TFT FUTO900HD101H- ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	130.71 (H) x 228.86 (V) x 7.0(T) (Typ.) mm
			Active area 有效区域	114.048 (H) x 196.608(V) mm
			Resolution 分辨率	720 (H) × 1280(V)
			LCD Mode LCD 显示模式	IPS
			Driver IC 驱动 IC	SC7131-G7-P
			Brightness 亮度	500cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	MIPI + I2C
			Application 应用	Elevators, game consoles, fire alarms 电梯、游戏机、火警、

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
64	10.1" TFT FUT1010SV09H- ZC-A0		Outline dimensions 外形尺寸	235(W)*143(H)*6.05(T)mm
			Active area 有效区域	222.72(W) × 125.28(H)mm
			Resolution 分辨率	1024 x 600
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	HK8696-401+8282-A11
			Brightness 亮度	180~230cd/m2
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Elevator, smart home control panel 电梯、智能家居控制面板

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
65	10.1" TFT FUT1010SV28B- LCM-A0		Outline dimensions 外形尺寸	235(W)*143(H)*5.05(T) mm
			Active area 有效区域	222.72(W)×125.28(H) mm
			Resolution 分辨率	1024 x RGB x 600
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	HX8282+HX869
			Brightness 亮度	400cd/m3
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Application 应用	Elevator, smart home control panel 电梯、智能家居控制面板

序号	Product size/model 产品尺寸 / 型号	product picture 产品图片	Product Parameter 产品参数	
66	10.1" TFT FUT1010WXM108B		Outline dimensions 外形尺寸	228.3(W)*149.05(H)*2.4(T) mm
			Active area 有效区域	216.96(W)×135.6(H) mm
			Resolution 分辨率	1280 x RGB x 800
			LCD Mode LCD 显示模式	Normally white
			Driver IC 驱动 IC	NA
			Brightness 亮度	250cd/m3
			Interface type 接口类型	RGB 24BIT
			Touch Panel 触摸屏	Optional
			Application 应用	Elevator, Industrial instruments 电梯、工业控制面板